



*Nyttillverkad stationär cistern med Fill-Rite elpump och filter*

## CISTERN 1700-10000 Liter

### Standardutrustning:

Samtliga cisterner är utrustade med manlucka, stödben.

2" påfyllning, luftrör och elektroniskt överfyllnadsskydd i låsbart skydd.

Invändigt är cisternerna behandlade med ett godkänt korrosionsskydd och utvändigt blästrade, grund- och täckmålade, de uppfyller kraven enligt SÄIFS 1997:9, 2000:2 samt NFS 2003:24.

Cisternerna klassas som "Skyddad S-cistern" vilket innebär 12 års återkommande besiktning i normalfallet.

Installationsintyg utfärdas kostnadsfritt då cisternen utrustas med pump hos ABG.

### Tilläggsutrustning:

Låsbart skåp 3000-10000L

Nivåmätare

Cisternerna kan även levereras med olika pumpalternativ - 12, 24 eller 230V med kapacitet 40 - 100 l/min.

### ABG Standardcisterner:

| Cisternvolym | Längd mm | Djup mm | Vikt, kg | Teknisk beskrivning |
|--------------|----------|---------|----------|---------------------|
| 1700 l       | 1900     | 1130    | 300      | Ytbehandling:       |
| 2000 l       | 2200     | 1130    | 375      | Blästrad, grund-    |
| 3000 l       | 3400     | 1130    | 430      | och täckmålade      |
| 4500 l       | 3470     | 1340    | 605      |                     |
| 10000 l      | 5300     | 1600    | 1260     |                     |

### **Ulf Andersson AB**

Täppvägen 18

294 77 SÖLVESBORG

Telefon 044-248250