



Nyttillverkad stationär cistern med låsbart skåp i miljölåda med regnkraige

CISTERN MED MILJÖLÅDA OCH KRAGE

Standardutrustning:

Samtliga cisterner är placerade i miljölåda samt försedda med regnkraige.

Miljölådan har 100% uppsamlingskapacitet.

Standardutrustade med manlucka samt avluftningsrör som är anslutet till miljölådan.

Påfyllning 2" och elektroniskt överfyllnadsskydd i låsbart skydd.

Invändigt är cisternerna behandlade med ett godkänt korrosionsskydd,

grund- och täckmålade, uppfyller kraven enligt SÄIFS 1997:9, 2000:2 samt NFS 2003:24.

Cisternerna klassas som "Skyddad S-cistern" vilket innebär 12 års återkommande besiktning i normalfallet.

Installationsintyg utfärdas kostnadsfritt då cisternen utrustas med pump hos ABG. Vid placering inom vattenskyddsområde skall installationsbesiktning ske på uppställningsplatsen och bekostas av kund.

Tilläggsutrustning:

Låsbart skåp

Nivåmätare

Cisternerna kan även levereras med olika pumpalternativ - 12, 24 eller 230V med kapacitet 40 - 100 l/min.

ABG Cistern & Miljölåda:

Cisternvolym	Längd mm	Längd m. skåp mm	Bredd mm	Höjd mm	Vikt kg	Teknisk beskrivning
17001	2040	2540	1290	1550	605	- Korrosionsskyddad invändigt i botten.
20001	2400	2900	1290	1550	700	- Grund- och täckmålade.
30001	3640	3140	1290	1550	850	- Dräneringsuttag på miljölådan.
45001	3640	3140	1540	1750	1135	
100001	5540	6040	1840	2000	2150	

SKÅPDIMENSION BxDxH 700x400x850mm

Ulf Andersson AB

Täppvägen 18

294 77 SÖLVESBORG

Telefon 044-248250